

トラック・バス用ラジアルタイヤ諸元表

タイヤサイズ	PR 又はLI等	適用リム ()標準リム		対応空気圧 (kPa)		最大負荷能力(kg)	
				単輪	複輪	単輪	複輪
215/70R17.5	123/121J	(6.00)	6.75	775	1550	1450	
235/70R17.5	127/125J	(6.75)	7.50	750	1750	1650	
Ⓢ 235/70R17.5	136/134J	(6.75)	7.50	850	2240	2120	
● 235/75R17.5	143/141J	(6.75)	7.50	900	2725	2575	
225/80R17.5	123/122L	6.00	(6.75)	700	1550	1500	
245/80R17.5	133/131J	6.75	(7.50)	800	2060	1950	
225/90R17.5	127/125L	6.00	(6.75)	700	1750	1650	
9R19.5	14PR	6.00	(6.75)	725	1900	1800	
225/70R19.5	130/128J	6.00	(6.75)	850	1900	1800	
245/70R19.5	136/134J	6.75	(7.50)	850	2240	2120	
265/70R19.5	140/138J	6.75	(7.50) 8.25	850	2500	2360	
9R22.5	14PR	6.00	(6.75)	725	2030	1930	
10R22.5	14PR	6.75	(7.50)	725	2415	2300	
11R22.5	14PR	7.50	(8.25)	700	2725	2500	
11R22.5	16PR	7.50	(8.25)	800	3000	2725	
12R22.5	14PR	8.25	(9.00)	725	3000	2725	
12R22.5	16PR	8.25	(9.00)	800	3250	2900	
265/60R22.5	143/140J	7.50	(8.25)	900	2725	2500	
285/60R22.5	148/145J	8.25	(9.00)	900	3150	2900	
385/65R22.5	160J	(11.75)		875(900)	4500	—	
425/65R22.5	165J	(13.00)		825	5150	—	

●=トレーラー専用サイズです。Ⓢ=FRT (Free Rolling Tyre) 前輪と駆動輪以外の車輪およびトレーラー専用タイヤです。

タイヤサイズ	PR 又はLI等	適用リム ()標準リム		対応空気圧 (kPa)		最大負荷能力(kg)	
				単輪	複輪	単輪	複輪
235/70R22.5	138/135J	(6.75)	7.50	900	2360	2180	
255/70R22.5	143/140J	6.75	(7.50) 8.25	900	2725	2500	
11/70R22.5	14PR	7.50	(8.25)	800	2725	2500	
275/70R22.5	148/145J	7.50	(8.25) 9.00	900	3150	2900	
295/70R22.5	151/148J	8.25	(9.00)	900	3450	3150	
315/70R22.5	154/150L	(9.00)	9.75	900	3750	3350	
365/70R22.5	160J	(10.50)	11.75	875	4500	—	
255/80R22.5	145/142J	6.75	(7.50) 8.25	900	2900	2650	
275/80R22.5	151/148J	7.50	(8.25) 9.00	900	3450	3150	
295/80R22.5	153/150J	8.25	(9.00)	900	3650	3350	
315/80R22.5	156/153J	(9.00)	9.75	900	4000	3650	
7.50R16	14PR	(6.00GS SDC)		700	1510	1440	
8.25R16	14PR	6.00GS SDC (6.50H SDC)		625	1710	1630	
7.50R18	14PR	(6.00S) 6.50T		775	1750	1650	
8.25R20	14PR	6.00S (6.50T) 7.00T		725	2030	1930	
9.00R20	14PR	6.50T (7.00T) 7.50V		725	2415	2300	
10.00R20	14PR	7.00T (7.50V) 8.00V		725	2700	2425	
11.1 R20	16PR	7.00T (7.50V) 8.00V		750	2750	2510	
11.00R20	14PR	7.50V (8.00V) 8.50V		725	2840	2670	
11.00R20	16PR	7.50V (8.00V) 8.50V		775	3100	2785	
12.00R20	18PR	8.00V (8.50V) 9.00V		775	3250	3095	

バン・小型トラック・小型バス用ラジアルタイヤ諸元表

タイヤサイズ	PR 又はLI等	適用リム ()標準リム		対応空気圧 (kPa)		最大負荷能力(kg)	
				単輪	複輪	単輪	複輪
145R10	6PR	3.00B	3.50B (4.00B)	350	400	370	
145/80R12	80/78N	3.50B	(4.00B) 4.50B	350	450	425	
	86/84N	3 1/2J	4J 4 1/2J	450	530	500	
145R12	6PR	3.50B	(4.00B)	350	450	425	
	8PR	3 1/2J	4J	450	520	495	
155R12	6PR	4.00B	(4.50B)	350	485	460	
	8PR	4J	4 1/2J	450	560	535	
145R13	6PR	3.50B	(4.00B) 4.50B	350	475	460	
	8PR	3 1/2J	4J 4 1/2J	450	550	525	
155R13	6PR	4.00B	(4.50B) 5.00B	350	510	490	
	8PR	4J	4 1/2J 5J	450	595	565	
165R13	6PR	4.00B	(4.50B) 5.00B	350	585	560	
	8PR	4J	4 1/2J 5J	450	670	640	
175R13	6PR	4.50B	(5.00B) 5.50B	350	635	605	
	8PR	4 1/2J	5J 5 1/2J	450	730	690	
155/80R14	88/86N	4J	(4 1/2J) 5J	350	560	530	
165/80R14	91/90N	4J	(4 1/2J) 5J	350	615	600	
	97/95N	4J	(4 1/2J) 5J	450	730	690	
175/80R14	99/98N	4 1/2J	(5J) 5 1/2J	450	775	750	
185/80R14	97/95N	4 1/2J	(5J) 5 1/2J 6J	350	730	690	
	102/100N	4 1/2J	(5J) 5 1/2J 6J	450	850	800	
165R14	6PR	4J	(4 1/2J) 5J	350	615	590	
	8PR	4J	(4 1/2J) 5J	450	715	680	
175R14	6PR	4 1/2J	(5J) 5 1/2J	350	665	635	
	8PR	4 1/2J	(5J) 5 1/2J	450	775	735	
185R14	6PR	5J	(5 1/2J) 6J	350	725	690	
	8PR	5J	(5 1/2J) 6J	450	840	800	
195R14	6PR	5J	(5 1/2J) 6J	350	805	770	
	8PR	5J	(5 1/2J) 6J	450	935	890	
175/80R15	101/99L	4 1/2J	(5J) 5 1/2J 5 1/2K	450	825	775	
185/80R15	98/96L	4 1/2J	(5J) 5 1/2J 6J	350	750	710	
	103/101L	4 1/2K	(5K) 5 1/2K 6K	450	875	825	
195/80R15	103/101L	5J	(5 1/2J) 6J	350	875	825	
	107/105L	5K	(5 1/2K) 6K	450	975	925	
205/80R15	109/107L	5J	(5 1/2J) 6J 6 1/2J	450	1030	975	
215/80R15	112/110L	5 1/2K	(6J) 6 1/2J 7J	450	1120	1060	
		6K	6K 6 1/2K				
245/50R13	102L	7JLLT (7 1/2JLLT) 8JLLT	450	850	—		
235/50R14	102L	7JLLT (7 1/2JLLT)	450	850	—		
265/50R14	108L	7 1/2JLLT 8JLLT (8 1/2JLLT)	450	1000	—		
185/65R15	101/99L	5J	(5 1/2J) 6J	600	825	775	
205/65R15	107/105L	5 1/2J	(6J) 6 1/2J	600	975	925	
215/65R15	110/108L	6J	(6 1/2J) 7J	600	1060	1000	
195/70R15	106/104L	5J	(5 1/2J) (6J)	600	950	900	
		5K	5 1/2K 6K				
205/70R15	104/102L	(6J)	6 1/2J 6 1/2K	450	900	850	
215/70R15	107/105L	5 1/2J	6J (6 1/2J) 7J	450	975	925	
		5 1/2K	6K 6 1/2K				
175/75R15	103/101L	(5J)	5 1/2J 5 1/2K	600	875	825	
185/75R15	106/104L	4 1/2J	(5J) 5 1/2J 6J	600	950	900	
195/75R15	109/107L	5J	(5 1/2J) 6J	600	1030	975	
		5K	5 1/2K 6K				
215/75R15	115/113L	5 1/2J	(6J) 6 1/2J 7J	600	1215	1150	
		5 1/2K	(6K) 6 1/2K				
195/85R15	113/111L	5J	(5 1/2J) 6J	600	1150	1090	

タイヤサイズ	PR 又はLI等	適用リム ()標準リム		対応空気圧 (kPa)		最大負荷能力(kg)	
				単輪	複輪	単輪	複輪
195/65R16	106/104L	5 1/2J	(6J)	600	950	900	
205/65R16	109/107L	5 1/2J	(6J)	600	1030	975	
		5 1/2K	(6K) 6 1/2J 6 1/2K				
185/70R16	105/103L	5J	(5 1/2J) 6J 6K	600	925	875	
195/70R16	109/107L	5J	(5 1/2J) 6J (6K)	600	1030	975	
		5K	5 1/2K 6K				
205/70R16	111/109L	5 1/2J	(6J) 6 1/2J 6 1/2K	600	1090	1030	
225/70R16	117/115L	6J	(6 1/2J) 7J 7K	600	1285	1215	
		6K	(6 1/2K) 7K				
205/75R16	113/111L	5J	(5 1/2J) 6J 6 1/2J 6 1/2K	600	1150	1090	
225/75R16	118/116L	6J	(6 1/2J) 7J 7K	600	1320	1250	
		6K	(6 1/2K) 7K				
185/85R16	111/109L	4 1/2J	(5J) 5 1/2J 6J	600	1090	1030	
195/85R16	114/112L	5J	(5 1/2J) 6J 6K	600	1180	1120	
		5K	5 1/2K 6K				
205/85R16	117/115L	5J	(5 1/2J) 6J 6 1/2J 6 1/2K	600	1285	1215	
215/85R16	120/118L	5 1/2J	(6J) 6 1/2J 7J	600	1400	1320	
		5 1/2K	(6K) 6 1/2K 7K				
225/85R16	121/119L	(6J)	6 1/2J 7J 7K	600	1450	1360	
225/50R12.5	98L	(6.75SW)		450	750	—	
235/50R13.5	102L	(6.75SW)		450	850	—	
245/50R14.5	106L	6.75SW (7.50SW)		450	950	—	
215/60R15.5	110/108L	(6.00SW)		600	1060	1000	
185/70R15.5	106/104L	(5.25SW) 6.00SW (5.25SWA)		600	950	900	
195/70R15.5	109/107L	5.25SW (6.00SW) 5.25SWA		600	1030	975	
195/60R17.5	108/106L	5.25 (6.00)		600	1000	950	
205/60R17.5	111/109L	5.25 (6.00) 6.75		600	1090	1030	
225/60R17.5	116/114L	6.00 (6.75)		600	1250	1180	
195/70R17.5	112/110L	5.25 (6.00)		600	1120	1060	
205/70R17.5	115/113L	5.25 (6.00) 6.75		600	1215	1150	
215/70R17.5	112/110L	(6.00)	6.75	600	1120	1060	
							600
205/80R17.5	114/112L	5.25	(6.00)	600	1180	1120	
							600
6.00R15	8PR	(4.50E SDC)	4 1/2K	450	780	745	
6.50R15	10PR	4.50E SDC	4 1/2K 5K	475	875	835	
		(5.50F SDC)	5 1/2K				
6.50R15	10PR	(5.50F SDC)		550	970	920	
7.00R15	8PR	(5.50F SDC)	(5 1/2K)	450	980	935	
7.00R15	10PR	(5.50F SDC)		525	1080	1030	
7.00R15	12PR	(5.50F SDC)		600	1180	1120	
7.50R15	10PR	5.50F SDC (6.00GS SDC)		575	1280	1215	
7.50R15	12PR	(6.00GS SDC)		650	1385	1315	
7.50R15	14PR	(6.00GS SDC)		700	1450	1375	
6.50R16	8PR	4.50E SDC (5.50F SDC)		475	920	870	
	10PR			550	1010	960	
	12PR			625	1090	1030	
7.00R16	8PR	(5.50F SDC)		450	1025	980	
	10PR			525	1130	1075	
	12PR			600	1230	1170	
7.50R16	10PR	5.50F SDC (6.00GS SDC)		575	1330	1265	
7.50R16	12PR	(6.00GS SDC)		650	1440	1370	

()は標準リム、その他は許容リムを示します。対応空気圧は最大負荷能力に対する値です。
100kPa=1kgf/cm²

※空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがありますので設定空気圧を下回らないように注意してください。

月に一度は空気圧の